	Sicherheitsdatenblatt (gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH))	Dokument Nr.: Argedent Bio Yellow PF_SDB	Seite 1 von 4
	Argedent Bio Yellow PF	Rev. 01_20200212	Ersetzt Rev. 00_20160208

1. Stoff/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

1.1. Angaben zum Produkt

Produktname: Argedent Bio Yellow PF
 Beschreibung: Dentale Metallkeramik-Legierung auf Goldbasis.
 Verwendung: Ausschließlich für zahntechnische Arbeiten.

1.2. Angaben zum Lieferanten/Hersteller

1.2.1 Lieferant

Unternehmen: Argen Dental GmbH
 Fritz-Vomfelde-Straße 12
 40547 Düsseldorf
 Deutschland
 Telefon: Technischer Service: +49 211 355965-111
 Kundenservice: +49 211 355965-0
 Fax: +49 211 355965-19
 E-Mail: support@argen.de
 Homepage: www.argen.de

1.2.2 Hersteller

Unternehmen: The Argen Corporation
 5855 Oberlin Drive
 San Diego, CA 92121-4718
 USA
 Telefon: Technischer Service: 001 1 800 255 5095
 Kundenservice: 001 1 800 255 5524
 Fax: 001 1 858 626 8686
 E-Mail: argeninfo@argen.com
 Homepage: www.argen.com

2. Mögliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Kein gefährlicher Stoff gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

2.2 Kennzeichnungselemente

Keine besondere Kennzeichnung erforderlich.

2.3 Weitere Gefahren

Augenkontakt: Kontakt mit den Augen kann zu schweren Reizungen und möglichem Brennen der Augen führen.
 Hautkontakt: Kann zu schweren Reizungen und möglichem Brennen führen. Ekzeme können sich bilden.
 Schlucken: Kann zu gastrointestinalen Reizungen mit Brechreiz, Erbrechen und Diarrhöe führen.
 Inhalieren: Kann Reizungen und Brennen des Respirationstrakts verursachen.


3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Metall	Symbol	%	CAS-Nr.	ACGIH 8 HR TLV Arbeitsplatzgrenzwert	OSHA 8 HR PEL Arbeitsplatzgrenzwert	TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwert
GOLD	Au	86,5	7440-57-5	-	-	-
PLATIN	Pt	10,4	7440-06-4	-	-	1 mg/m ³ (E)
IRIDIUM	Ir	0,1	7439-88-5	-	-	-
INDIUM	In	0,2	7440-74-6	0,1 mg/m ³	0,1 mg/m ³ TWA	-
ZINK	Zn	1,5	7440-66-6	5 mg/m ³	-	-
RHODIUM	Rh	0,9	7440-16-6	1 mg/m ³	-	-
MANGAN	Mn	0,1	7439-96-5	5 mg/m ³	5 mg/m ³	0,5 mg/m ³ (E)
TANTAL	Ta	0,3	7440-25-7	5 mg/m ³	5 mg/m ³	-

Hinweis: Die Werte geben die Sollzusammensetzung in Massen-% an.

E = einatembare Fraktion



	Sicherheitsdatenblatt (gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH))	Dokument Nr.: Argedent Bio Yellow PF_SDB	Seite 2 von 4
	Argedent Bio Yellow PF	Rev. 01_20200212	Ersetzt Rev. 00_20160208

4. Erste-Hilfe Maßnahmen

4.1 Allgemeine Hinweise

Keine.

4.2 Einatmen

Betroffene Person an die frische Luft bringen und ggf. mit zusätzlicher Sauerstoffzufuhr unterstützen. Bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

4.3 Hautkontakt

Haut gründlich mit Seife und Wasser abbürsten. Bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

4.4 Augenkontakt

Augen sofort mit ausreichend Wasser mindestens 15 Minuten ausspülen. Hierbei sind gelegentlich die oberen und unteren Lider anzuheben. Bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

4.5 Verschlucken

Wenn die betroffene Person bei Bewusstsein ist, Wasser in einer Menge von zwei bis vier Tassen zu trinken geben. Arzt aufsuchen.

4.6 Hinweise für den Arzt

Keine speziellen Hinweise. Behandlung und Pflege entsprechend der Beurteilung des behandelnden Arztes unter Berücksichtigung der Patientenreaktionen.

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Dieses Material ist nicht brennbar und nicht explosiv. Erwärmung über den Schmelzpunkt hinaus kann zur Bildung von Dämpfen führen, die jedoch nicht brennbar sind.

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen

Bei mechanischer Bearbeitung oder beim Schmelzen Staub oder Dämpfe nicht einatmen. Atemschutz tragen und geeignete Absaugung am Arbeitsplatz verwenden. Persönliche Schutzausrüstung tragen (Siehe Teil 8.).

6.2 Umweltschutzmaßnahmen

Keine besonderen Maßnahmen. Örtliche, behördliche Vorschriften beachten.

6.3 Verfahren zur Reinigung / Aufnahme

Mechanisch aufnehmen.

6.4 Weitere Hinweise

Keine.

7. Handhabung und Lagerung

7.1 Handhabung

Dieses Produkt darf nur gemäß aktueller Gebrauchsinformation von fachkundigem Personal angewendet werden.

7.1.1 Hinweise zum sicheren Umgang

Bei mechanischer Bearbeitung oder beim Schmelzen Staub oder Dämpfe nicht einatmen. Atemschutz tragen und geeignete Absaugung am Arbeitsplatz verwenden. Persönliche Schutzausrüstung tragen (Siehe Teil 8.).

7.1.2 Allgemeine Hygienemaßnahmen

Hände vor dem Essen oder Rauchen gründlich waschen, um jede Aufnahme in den Körper zu verhindern.

7.2 Lagerung

Keine besonderen Lagerungsbedingungen.

7.3 Spezifische Endanwendungen

Ausschließlich für zahntechnische Arbeiten

8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

8.1 Bestandteile mit arbeitsbezogenen zu überwachenden Grenzwerten


Für ausreichende Belüftung und lokale Absaugung sorgen, um die Arbeitsplatzgrenzwerte gemäß Teil 3 einzuhalten.

8.2 Persönliche Schutzausrüstung

8.2.1 Atemschutz

Atemschutz tragen und geeignete Absaugung am Arbeitsplatz verwenden.



	Sicherheitsdatenblatt (gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH))	Dokument Nr.: Argedent Bio Yellow PF_SDB	Seite 3 von 4
	Argedent Bio Yellow PF	Rev. 01_20200212	Ersetzt Rev. 00_20160208

8.2.2 Handschutz

Latex-Handschuhe werden beim Schleifen empfohlen, während hitzebeständige Handschuhe beim Gießen und bei der Handhabung von flüssigen oder heißen Metallen oder Formen getragen werden sollten.

8.2.3 Augenschutz

Schutzbrille mit Seitenabdeckungen oder Gesichts-Schutzschild tragen.

8.2.4 Haut- und Körperschutz

Schürze, Laborkittel oder sonstige Schutzkleidung anlegen.

8.2.5 Weitere Hinweise

Keine.

8.2.6 Hygienemaßnahmen

Berufsübliche Hygienemaßnahmen einhalten. Während der Bearbeitung nicht essen, trinken oder rauchen. Hände vor dem Essen oder Rauchen gründlich waschen, um jede Aufnahme in den Körper zu verhindern.

9. Physikalische- und chemische Eigenschaften

Form:	fest
Farbe:	gelb
Geruch:	geruchlos
Siedepunkt	nicht anwendbar
Schmelzbereich	1040-1130°C
Flammpunkt	nicht anwendbar
Zündtemperatur	nicht anwendbar
Dampfdruck	nicht anwendbar
Dichte	18,6 g/cm ³
Löslichkeit in Wasser	wasserunlöslich
Untere Explosionsgrenzen:	nicht anwendbar
Obere Explosionsgrenzen:	nicht anwendbar

10. Stabilität und Reaktivität

10.1 Reaktivität und chemische Stabilität

Bei normalen und höheren Temperaturen (unterhalb des Schmelzbereiches) oxidiert das Material, wobei es jedoch stabil bleibt.

10.2 Gefährliche Reaktionen

Keine bekannt.

10.3 Zu vermeidende Bedingungen

Keine bekannt.

10.4 Zu vermeidende Stoffe

Keine bekannt.

10.5 Gefährliche Zersetzungsprodukte

Bei sehr hohen Temperaturen entwickelt die Legierung Dämpfe.

11. Angaben zur Toxikologie

11.1 Toxizität

INDIUM: Kann aufgrund von Tierstudien fötale Effekte haben. Kann zu Lungenschäden und Abnormitäten des Blutes führen. Zielorgane: Blut, Nieren, Leber, Lungen.


MANGAN: Das Einatmen von Staub kann Beklemmungen und Schmerzen im Brustbereich, Husten und Atemschwierigkeiten zur Folge haben und außerdem zu Kopfschmerzen, Brechreiz, Erbrechen, Atemnot oder unscharfem Sehen führen. Staub kann Haut oder Augen reizen. Die Aufnahme kann eine Schädigung des zentralen Nervensystems mit sich bringen. Bei längerem Einatmen von Mangan in Form seiner anorganischen Verbindungen kann Manganismus entstehen. Zielorgane: Atemsystem, zentrales Nervensystem, Blut, Nieren. Allgemeine Verschlechterung des medizinischen Befundes bei Kontakt mit Mangan: chronische Atemwegserkrankungen, Leber- oder Nierenschäden, psychiatrische Störungen, Alkoholismus und Schädigungen des Nervensystems.

TANTAL: Die toxikologischen Eigenschaften dieses Materials sind noch nicht untersucht worden. Möglicherweise giftig bei oraler Aufnahme oder Aufnahme über die Haut und Schleimhäute. Mittlere bis schwere Erytheme (Rötungen) und mittelschwere Odeme (Hautschwellungen).

11.2 Weitere Hinweise

Keine Angaben.



	Sicherheitsdatenblatt (gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH))	Dokument Nr.: Argedent Bio Yellow PF_SDB	Seite 4 von 4
	Argedent Bio Yellow PF	Rev. 01_20200212	Ersetzt Rev. 00_20160208

12. Angaben zur Ökologie

12.1 Ökotoxizität

Es handelt sich bei dieser Legierung um ein umweltfreundliches Material. Bei ordnungsgemäß arbeitenden Staubabscheidern ist ein 100%-iges Recycling dieser Legierung möglich.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Das Produkt ist stabil unter normalen Bedingungen.

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Keine Daten verfügbar.

12.4 Mobilität im Boden

Keine Daten verfügbar.

12.5 Andere schädliche Wirkungen

Keine Daten verfügbar.

13. Hinweise zur Entsorgung

13.1 Produkt

Staub und Abfälle sollten nach Möglichkeit dem Edelmetallrecycling zugeführt werden, da sie einen wirtschaftlichen Wert besitzen.

13.2 Verpackungen

Unter Beachtung örtlicher und behördlicher Vorschriften entsorgen.

14 Angaben zum Transport

14.1 Landtransport:

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

14.2 Luftransport:

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

14.3 Seetransport:

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

14.4 Weitere Angaben:

Keine.

15. Vorschriften

15.1 Kennzeichnung:

Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig im Sinne der Gefahrstoffverordnung.

15.2 Sonstige Vorschriften:

Medizinprodukt gemäß Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte.

16. Sonstige Angaben

16.1 Gebrauchsempfehlungen und Einschränkungen

Aktuelle Gebrauchsinformation beachten!

16.2 Weitere Hinweise

Diese Angaben beschreiben ausschließlich die Sicherheitserfordernisse des Produktes und stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Dieses Formblatt ergänzt die technische Beschreibung und ersetzt sie nicht. Sie stellen keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produktes im Sinne der gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften dar. Für Schäden, die durch unsachgemäße Anwendung oder durch Nichteinhalten unserer Gebrauchsanweisungen entstehen, lehnen wir sämtliche Haftungen ab. Das beschriebene Produkt ist ausschließlich für seinen Bestimmungszweck zu gebrauchen.

